



NET-CPU-EVO

Compatible avec
NETCOM



NET-M230-I



NET724 EVO

Compatible avec
NETCOM

COD.	Art.		
677660	NET-CPU EVO	Module de contrôle (montée sur GULLIVER/N et TRAFIK/N) programmable par display, alimentée en 24V (accessoire art. POWER SUPPLY 2A non inclus) avec possibilité d'y brancher 1 ou 2 modules de puissance NET-M230-I avec variateur de fréquence. Récepteur radio 433MHz intégré avec possibilité de mémoriser jusqu'à 200 émetteurs radio. Possibilité de régler plus de 150 paramètres. 12 entrées programmables avec 4 bornes COM, 4 sorties relais non alimentées avec capacité max. 6A / 250V-AC / 30V-DC, 5 sorties 24V programmables et 1 sortie 24V pour accessoires max. 1A. Compatible avec le système NETLINK pour connecter NET-NODE (gestion locale) et NET-COM (gestion à distance). Circuit électronique seul sans boîtier.	1
677661	NET-M230-I	Module de puissance avec variateur de fréquence pour moteur monophasé ou triphasé en 230V. A utiliser avec NET-CPU-EVO.	1
677662	NET230EVO-I/C	Platine électronique avec boîtier (100GR) composée d'un module de contrôle NET-CPU-EVO, d'un module de puissance art. NET-M230-I, et d'une alimentation art. POWER SUPPLY 2A	1
677663	NET230EVO-I-PROBOX	Platine électronique composée d'un module de contrôle NET-CPU-EVO, d'un module de puissance art. NET-M230-I et d'une alimentation art. POWER SUPPLY 2A fixés sur plaque avec goulotte et rail DIN pour utilisation avec art. STEELBOX	1
678301	NET724 EVO	Platine électronique pour opérateurs de la série SPACE/N - ADVANCE/N et pour LIVI 4/24X/M (sans boîtier, circuit uniquement)	1

PLATINES ÉLECTRONIQUES SERIE DE@NET



NET230N/C

Compatible avec
NETCOM



NET230N/PROBOX

Compatible avec
NETCOM

COD.	Art.		
677610	NET230N/C	Platine électronique universelle, avec boîtier (100G), programmable par display, pour 1 ou 2 moteurs 230V AC avec ou sans encodeur magnétique. Sélection du type d'automatisme (coulissant, battant, barrière, sectionnels, bornes), avec configuration automatique de toutes les entrées/sorties et des options de fonctionnement optimales. Configuré usine en modalité battant. Possibilité de réglage de 99 paramètres de fonctionnement: force, vitesse moteurs, vitesse et durée ralentissement, sensibilité capteur anti-écrasement, possibilité de bloquer la programmation pour éviter l'accès non autorisé à l'installation, type de fonctionnement de chaque entrée, etc. Procédure d'apprentissage de la course simplifiée. Récepteur radio 433 MHz pour max 100 émetteurs (codage Rolling code ou fixe). (182xh267x98mm)	1
677600	NET230N	Circuit électronique seul sans boîtier	20
677611	NET230N/PRO-BOX	Platine électronique NET230N fixée sur plaque avec goulottes et rail DIN pour utilisation avec art. STEELBOX	1



NET24N/C

Compatible avec
NETCOM



NET24N/PROBOX

Compatible avec
NETCOM

678261	NET24N/C	Platine électronique universelle, avec boîtier (100GR), programmable par display, pour 1 ou 2 moteurs 24V DC avec ou sans encodeur magnétique.	1
		Sélection du type d'automatisme (coulissant, battant, barrière, sectionnels, bornes), avec configuration automatique de toutes les entrées/sorties et des options de fonctionnement optimales. Configuré usine en modalité battant.	
		Possibilité de réglage de 99 paramètres de fonctionnement: force, vitesse moteurs, vitesse et durée ralentissement, sensibilité capteur anti-écrasement, possibilité de bloquer la programmation pour éviter l'accès non autorisé à l'installation, type de fonctionnement de chaque entrée, etc.	
		Procédure d'apprentissage de la course simplifiée.	
678263	NET24N/C250	Récepteur radio 433 MHz pour max 100 émetteurs (codage Rolling code ou fixe).	1
		(182xh267x137mm)	
678251	NET24N	Circuit électronique seul sans boîtier	20
678264	NET24N/PROBOX	Platine électronique NET24N fixée sur plaque avec goulottes et rail DIN pour utilisation avec art.STEELBOX	1

PLATINES D'EXPANSION



NET-EXPANSION



NET-EXPANSION MINI



485/EXP/MASTER SLAVE



OUTPUT EXP 24V

COD.	Art.		
677620	NET-EXPANSION	Platine électronique d'expansion, équipée de 6 entrées et 8 sorties NO/NC, pour platines électroniques série DE@ NET. Des nouvelles fonctionnalités peuvent être activées avec l'utilisation de cette platine d'expansion: entrée résistive ou analogique, contrôle des feux de circulation avec gestion du sens de marche, gestion du SAS, contact d'alarme, contact porte ouverte. (avec câble 300mm et entretoises).	1
677622	NET-EXPANSION MINI	Platine électronique d'expansion mini 4 entrées - 1 sortie. A brancher directement dans les platines NET24N et NET230N.	1
677621	NET-EXPANSION/C	Platine électronique d'expansion NET-EXPANSION avec boîtier (100G)	1
677651	485/EXP/MASTER SLAVE	Module d'extension permettant de connecter deux centrales de la série EVO en mode MASTER-SLAVE. Pour cette fonctionnalité, chaque unité de contrôle doit être connectée à un module d'extension.	1
677670	OUTPUT EXP 24V	Module de conversion des contacts secs pour les sorties 24V DC.	1

MODULES STAND-BY conformes à la réglementation européenne UE 2023/826



**STAND-BY ENERGY
SAVING**

COD.	Art.			
681080	STAND-BY ENERGY SAVING 230V	Carte pour cartes de commande 230 V garantissant une consommation en veille < 0,5 W, conformément aux réglementations européennes en matière d'efficacité énergétique.	1	
681081	STAND-BY ENERGY SAVING 24V	Carte pour cartes de commande 24 V garantissant une consommation en veille < 0,5 W, conformément aux réglementations européennes en matière d'efficacité énergétique.	1	

PLATINES ÉLECTRONIQUES SERIE NORMA



400RR/C

COD.	Art.			
677140	400RR/C	Platine électronique (avec boîtier 100G) programmable avec afficheur pour moteurs triphasés 400V ou monophasés 230V, contrôle moteur par encodeur, détection obstacles, récepteur radio 433MHz incorporé, codification Rolling code/dip switch, réglage de la vitesse et ralentissement en ouverture et en fermeture, dispositif de freinage anti-inertie.	1	
677130	400RR	Circuit électronique seul sans boîtier	1	

PLATINES ÉLECTRONIQUES SERIE START



212E/C



211ER/C

COD.	Art.			
677120	212E/C	Platine électronique programmable (avec boîtier 100G) pour automatisation à 1 ou 2 moteurs en 230V AC, récepteur radio 433 MHz intégré, auto-apprentissage des temps de travail, réglage électronique de la force, entrée contrôlée pour dispositifs de sécurité extérieurs.	1	
677110	212E	Circuit électronique seul sans boîtier	1	
677540	211ER/C	Platine électronique (avec boîtier 100A) pour l'automatisation de rideaux enroulables à 1 moteur en 230V AC. Logique de fonctionnement sélectionnable (pas à pas, ouvre/ferme séparés, homme présent), temps de travail programmable).	1	