

RÉFÉRENCE 629266 · DEA GEKO/X/BS

GEKO/X/BS, bras à glissière avec coulisse en aluminium

GEKO/X/BS transmet le mouvement du moteur au vantail par un bras guidé dans une coulisse. Cette configuration permet d'adapter l'entraînement du portail à l'espace disponible et à la géométrie de fixation.

À glissière

Type de bras

Aluminium

Coulisse

Selon configuration du montage

Orientation

Portail battant

Usage

Caractéristiques techniques de GEKO/X/BS

Réf. 629266

À glissière

Type de bras

Aluminium

Coulisse

Selon configuration du montage

Orientation

Portail battant

Usage

GEKO/X et ANGOLO

Application

Préparer votre installation

Conseil technique

Compatibilité

GEKO/X et ANGOLO

Préparation

Contrôlez les cotes de fixation et les limites d'utilisation du moteur avec un bras à glissière. Vérifiez la course complète du bras et l'absence de point dur avant l'apprentissage.

Mise en service

Vérifiez le montage et le fonctionnement de l'ensemble avant de remettre l'installation en service.

Présentation de GEKO/X/BS

Bras à glissière avec coulisse en aluminium



Les fonctions de GEKO/X/BS

Bras à glissière avec coulisse en aluminium

Transmet le mouvement du moteur au vantail par un bras guidé dans une coulisse. Cette configuration permet d'adapter l'entraînement du portail à l'espace disponible et à la géométrie de fixation.

Une intégration adaptée

GEKO/X/BS est destiné à GEKO/X et ANGOLO. Contrôlez les cotes de fixation et les limites d'utilisation du moteur avec un bras à glissière. Vérifiez la course complète du bras et l'absence de point dur avant l'apprentissage.

Installation et réglage

Contrôlez les cotes de fixation et les limites d'utilisation du moteur avec un bras à glissière. Vérifiez la course complète du bras et l'absence de point dur avant l'apprentissage.

Produits associés et compatibilités

Questions fréquentes

▼ À quoi sert GEKO/X/BS ?

Transmet le mouvement du moteur au vantail par un bras guidé dans une coulisse. Cette configuration permet d'adapter l'entraînement du portail à l'espace disponible et à la géométrie de fixation.

▼ Que vérifier avant le montage ?

Contrôlez les cotes de fixation et les limites d'utilisation du moteur avec un bras à glissière. Vérifiez la course complète du bras et l'absence de point dur avant l'apprentissage.

GEKO/X/BS : Bras à glissière avec coulisse en aluminium

DEA SYSTEM · Référence 629266

DEA • CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Usage

Portail battant

Application

**GEKO/X et
ANGOLO**

Type de bras

À glissière

Coulisse

Aluminium

Orientation

**Selon
configuration du
montage**