

DBB · KVID G · VISIOPHONE 1 APPEL

KVID G

Le visiophone 2 fils avec écran tactile 7 pouces

Voyez vos visiteurs, échangez en Full Duplex et commandez le portail ou la serrure depuis le moniteur intérieur, avec une installation BUS 2 fils simple et fiable.

Écran tactile 7 pouces

Caméra HD 2 MP · 125°

BUS 2 fils

Portail + serrure · Vision nocturne IR



Un visiophone complet, sans configuration réseau

Le KVID G fonctionne localement entre la platine de rue et le moniteur. Aucun Wi-Fi, compte mobile ou application n'est nécessaire.

2F

BUS 2 fils non polarisé

Deux conducteurs assurent la liaison entre la platine, l'alimentation et le moniteur, avec un raccordement simplifié.

7"

Moniteur tactile HD

L'écran 7 pouces 1024 x 600 permet de répondre, surveiller l'entrée, prendre des photos et commander les accès.


2×

Portail et serrure

La platine pilote séparément un portail par relais NO/NC et une serrure électrique jusqu'à 12 V DC.

Les trois éléments essentiels sont réunis

Une solution cohérente pour créer une installation neuve ou remplacer un ancien visiophone filaire.



Kit KVID G complet

Chaque élément est dimensionné pour fonctionner sur le même BUS 2 fils.

Platine de rue VID1PG

Caméra grand-angle, vision nocturne, porte-nom et bouton d'appel rétroéclairé.

Moniteur intérieur VIDM7

Écran tactile 7 pouces, conversation Full Duplex, mémoire interne et lecteur MicroSD.

Alimentation VIDALM18

Alimentation rail DIN 36 V DC, 0,5 A et 18 W maximum.

Voir, parler, mémoriser et ouvrir

Le moniteur regroupe toutes les fonctions quotidiennes dans une interface tactile claire.

HD

Image grand-angle

La caméra HD 2 MP couvre 125° horizontalement et 72° verticalement, avec flux principal jusqu'en 1080p.

IR

Vision nocturne Smart IR

L'infrarouge peut fonctionner automatiquement, être désactivé ou forcé depuis les réglages du moniteur.

SD

Photos et vidéos

Le moniteur accepte une carte MicroSD Classe 10 FAT32 jusqu'à 512 Go pour les enregistrements et personnalisations.

Fiche technique du KVID G

PLATINE VID1PG · MONITEUR VIDM7

1 appel

Kit pour une habitation

BUS 2 fils

Connexion non polarisée

Écran tactile 7 pouces

Résolution 1024 × 600

Full Duplex

Conversation bidirectionnelle

HD 2 MP · 125° H · 72° V

Caméra grand-angle

1080p / 720p

H.265 par défaut ou H.264

Smart IR

Vision nocturne infrarouge

MicroSD 512 Go max.

Classe 10, FAT32, non fournie

NO/NC · 30 V · 4 A

Relais de commande portail

12 V DC · 700 mA

Sortie serrure maximale

IP65 · IK07

Protection de la platine

Aluminium

Façade de la platine

36 V · 18 W

Alimentation du kit

-40 à +60 °C

Plage de la platine

10 à 90 % HR

Sans condensation

158 × 78 × 29 mm

Dimensions de la platine

188 × 136 × 22 mm

Dimensions du moniteur

Réglages intégrés

Sonneries, fond d'écran et temporisations

Jusqu'à 200 m

Portée maximale du BUS selon le câble

Bouton de sortie · contact de porte

Entrées de contrôle d'accès

18 à 36 V DC

Alimentation de la platine

Installation et distance de câblage

La longueur possible dépend directement du type et de la section du câble utilisé.

1

Positionner les éléments

Installez la platine à environ 1,5 à 1,6 m et placez le moniteur à hauteur d'utilisation confortable.

2

Conserver le même câble

Le même BUS doit utiliser un câble présentant les mêmes caractéristiques sur toute la liaison.

3

Respecter les distances

Le catalogue annonce jusqu'à 200 m. La notice détaille des distances différentes selon la section et l'architecture.

Conseil d'installation : avant de réutiliser un câble existant, contrôlez sa section, son état et sa longueur. Les tableaux complets de distance figurent dans le manuel disponible dans « Documents joints ».

Questions fréquentes sur le KVID G

Le KVID G a-t-il besoin du Wi-Fi ?

Non. La platine et le moniteur communiquent localement par BUS 2 fils. Ce modèle ne comporte pas d'application smartphone.

Peut-il ouvrir un portail et une serrure ?

Oui. La platine dispose d'un relais portail NO/NC jusqu'à 30 V AC/DC et 4 A, ainsi que d'une sortie serrure jusqu'à 12 V DC et 700 mA.

La carte MicroSD est-elle fournie ?

Non. Le moniteur accepte une carte MicroSD Classe 10 au format FAT32 jusqu'à 512 Go, à prévoir séparément si vous souhaitez augmenter le stockage.

Quelle distance peut-on atteindre en BUS 2 fils ?

La distance dépend du câble et de sa section. Le catalogue indique jusqu'à 200 m pour l'installation courante, tandis que la notice fournit un tableau détaillé pouvant aller plus loin avec certains câbles adaptés.

Le manuel utilisateur et le catalogue VIDEA sont disponibles dans la rubrique « Documents joints » de cette fiche.

KVID G : la simplicité du 2 fils, le confort d'un écran tactile

Un kit complet pour voir, répondre et commander les accès depuis l'intérieur.

DEA • CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Niveau de protection	IP65 - IK07	Température de fonctionnement	-40 °C à +60 °C
Alimentation	36 V DC - 0,5 A - 18 W max.	Type de visiophone	Visiophone filaire BUS 2 fils - 1 appel
Caméra	HD 2 MP - 125° horizontal / 72° vertical	Vision nocturne	Smart IR infrarouge
Stockage	Carte MicroSD jusqu'à 512 Go - non fournie	Commande portail	Relais NO/NC - max. 30 V AC/DC, 4 A
Commande serrure	Sortie max. 12 V DC, 700 mA	Humidité de fonctionnement	10 à 90 % HR sans condensation
Composition du kit	Platine VID1PG + moniteur VIDM7 + alimentation VIDALM18	Écran	Tactile 7 pouces
Résolution écran	1024 x 600 pixels	Résolution vidéo	1080p / 720p - H.265 et H.264
Mode interphone	Audio Full Duplex	Connexion	BUS 2 fils non polarisé
Matériau	Façade en aluminium	Dimensions platine	158 x 78 x 29 mm
Dimensions moniteur	188 x 136 x 22 mm	Entrées de contrôle	Bouton de sortie et contact de porte
Alimentation platine	18 à 36 V DC	Distance de câblage	Jusqu'à 200 m selon le câble utilisé