

DBB · KVID2RFICG · KIT VISIOPHONE 2 APPELS

KVID2RFICG

Le visiophone 2 logements avec écrans tactiles 8 pouces

Deux boutons d'appel, deux moniteurs connectés et un lecteur RFIC/NFC : chaque logement répond, voit son visiteur et commande le portail ou la serrure par badge ou QR Code.

Écrans tactiles IPS 8 pouces

BUS 2 fils

RFIC/NFC · QR Code

Kit complet · platine + 2 moniteurs + alimentation



Une solution complète pour 2 logements

Chaque habitation dispose de son propre écran tactile pour voir, parler et ouvrir, avec un câblage BUS 2 fils simple à intégrer.

2x

Deux logements indépendants

Chaque bouton appelle son moniteur 8 pouces dédié pour une gestion claire des visiteurs et des accès.

NFC

Badges et QR Code

Le lecteur RFIC/NFC accepte jusqu'à 1 000 badges utilisateurs. Le QR Code permet également de déverrouiller le portail ou la serrure.

TUYA

Réponse sur smartphone

Le Wi-Fi 2,4/5 GHz et Tuya Smart permettent de recevoir les appels et de commander les accès à distance.

Fiche technique KVID2RFICG

KIT COMPLET · 2 APPELS · ÉCRANS 8 POUCES

Type de produit Kit visiophone connecté - 2 appels	Nombre de moniteurs 2 moniteurs VIDM8W inclus	Connexion BUS 2 fils non polarisé
Caméra HD 2 MP - 125° horizontal / 72° vertical	Résolution vidéo Flux principal 1920 x 1080p / 720p - sous-flux 640 x 360	Compression vidéo H.265 par défaut - H.264
Mode interphone Audio Full Duplex	Commande portail Relais NO/NC - max. 30 V AC/DC, 4 A	Commande serrure Sortie max. 12 V DC, 700 mA
Vision nocturne Smart IR infrarouge	Niveau de protection IP65 - IK07	Matériau de la platine Façade en aluminium
Écran Tactile IPS 8 pouces	Résolution écran 1280 x 800 pixels	Wi-Fi 2,4 GHz et 5 GHz - 802.11a/b/g/n
Application mobile Tuya Smart - iOS et Android	Stockage Carte MicroSD jusqu'à 512 Go - non fournie	Caméras IP Jusqu'à 8 caméras ONVIF

Alimentation du kit VIDALM36 - 36 V DC, 1 A, 36 W max.	Dimensions moniteur 200 x 149 x 23,5 mm	Lecteur de badges RFIC / NFC - jusqu'à 1 000 badges utilisateurs
Badges inclus 4 badges utilisateurs et 1 badge maître	Interface de contrôle d'accès Sortie Wiegand	Jusqu'à 300 m Portée maximale du BUS selon le câble utilisé
Bouton de sortie · contact de porte Entrées de contrôle d'accès	18 à 36 V DC Alimentation de la platine	24 à 36 V DC Alimentation des moniteurs
162 x 82 x 29 mm Dimensions de la platine	QR Code Déverrouillage du portail et de la serrure	

À retenir : Le kit réunit la platine deux appels RFIC/NFC avec QR Code, deux moniteurs VIDM8W 8 pouces, l'alimentation VIDALM36, quatre badges utilisateurs et un badge maître. La carte MicroSD n'est pas fournie.

Questions fréquentes sur KVID2RFICG

Le kit comprend-il bien deux moniteurs ?

Oui. KVID2RFICG comprend une platine deux boutons, deux moniteurs tactiles VIDM8W de 8 pouces et l'alimentation VIDALM36.

Combien de badges sont fournis ?

Le kit comprend quatre badges utilisateurs et un badge maître. La platine RFIC/NFC peut mémoriser jusqu'à 1 000 badges utilisateurs et accepte également le déverrouillage par QR Code.

Le système fonctionne-t-il sans application ?

Oui. Les fonctions principales sont disponibles localement sur chaque moniteur. Tuya Smart ajoute l'accès à distance.

Le Wi-Fi 5 GHz est-il compatible ?

Oui. Les moniteurs VIDM8W prennent en charge les réseaux Wi-Fi 2,4 GHz et 5 GHz compatibles 802.11a/b/g/n.

Le manuel et le catalogue VIDEA sont disponibles dans « Documents joints ».

DEA • CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Niveau de protection	IP65 - IK07	Application mobile	Tuya Smart - iOS et Android
Caméra	HD 2 MP - 125° horizontal / 72° vertical	Vision nocturne	Smart IR infrarouge
Stockage	Carte MicroSD jusqu'à 512 Go - non fournie	Commande portail	Relais NO/NC - max. 30 V AC/DC, 4 A
Commande serrure	Sortie max. 12 V DC, 700 mA	Interface de contrôle d'accès	Sortie Wiegand
Écran	Tactile IPS 8 pouces	Résolution écran	1280 x 800 pixels
Résolution vidéo	Flux principal 1920 x 1080p / 720p - sous-flux 640 x 360	Mode interphone	Audio Full Duplex
Connexion	BUS 2 fils non polarisé	Dimensions platine	162 x 82 x 29 mm
Dimensions moniteur	200 x 149 x 23,5 mm	Type de produit	Kit visiophone connecté - 2 appels
Compression vidéo	H.265 par défaut - H.264	Lecteur de badges	RFIC / NFC - jusqu'à 1 000 badges utilisateurs
Déverrouillage QR Code	Portail et serrure	Entrées de contrôle	Bouton de sortie et contact de porte
Alimentation platine	18 à 36 V DC	Wi-Fi	2,4 GHz et 5 GHz - 802.11a/b/g/n
Caméras IP	Jusqu'à 8 caméras ONVIF	Alimentation du kit	VIDALM36 - 36 V DC, 1 A, 36 W max.
Nombre de moniteurs	2 moniteurs VIDM8W inclus	Matériau de la platine	Façade en aluminium
Badges inclus	4 badges utilisateurs et 1 badge maître	Distance de câblage	Jusqu'à 300 m selon le câble utilisé
Alimentation moniteur	24 à 36 V DC		