DBB · KVID4G · KIT VISIOPHONE 4 APPELS

KVID4G

Le visiophone 4 logements avec écrans tactiles 8 pouces

Quatre boutons d'appel et quatre moniteurs connectés pour équiper un petit collectif sur un même BUS 2 fils, avec ouverture du portail ou de la serrure par QR Code.

Écrans tactiles IPS 8 pouces | BUS 2 fils | 4 boutons · 4 moniteurs

Kit complet · platine + 4 moniteurs + alimentation



Une solution complète pour 4 logements

Chaque habitation dispose de son propre écran tactile pour voir, parler et ouvrir, avec un câblage BUS 2 fils simple à intégrer.

4×

Quatre logements indépendants

Les quatre boutons d'appel sont associés aux quatre moniteurs 8 pouces fournis dans le kit.

QR

Ouverture par QR Code

Présentez le QR Code devant la caméra pour déverrouiller le portail ou la serrure, sans lecteur de badges.

TUYA

Réponse sur smartphone

Le Wi-Fi 2,4/5 GHz et Tuya Smart ajoutent la consultation vidéo et la commande des accès à distance.

Fiche technique KVID4G

KIT COMPLET · 4 APPELS · ÉCRANS 8 POUCES

Type de produit Kit visiophone connecté - 4 appels	**Nombre de moniteurs** 4 moniteurs VIDM8W inclus	**Connexion** BUS 2 fils non polarisé
Caméra HD 2 MP - 125° horizontal / 72° vertical	**Résolution vidéo** Flux principal 1920 x 1080p / 720p - sous-flux 640 x 360	**Compression vidéo** H.265 par défaut - H.264
Mode interphone Audio Full Duplex	**Commande portail** Relais NO/NC - max. 30 V AC/DC, 4 A	**Commande serrure** Sortie max. 12 V DC, 700 mA
Vision nocturne Smart IR infrarouge	**Niveau de protection** IP65 - IK07	**Matériau de la platine** Façade en aluminium
Écran Tactile IPS 8 pouces	**Résolution écran** 1280 x 800 pixels	**Wi-Fi** 2,4 GHz et 5 GHz - 802.11a/b/g/n
Application mobile Tuya Smart - iOS et Android	**Stockage** Carte MicroSD jusqu'à 512 Go - non fournie	**Caméras IP** Jusqu'à 8 caméras ONVIF

Alimentation du kit VIDALM72 - 36 V DC, 2 A, 72 W max.	**Dimensions moniteur** 200 x 149 x 23,5 mm	**Jusqu’à 300 m** Portée maximale du BUS selon le câble utilisé
Bouton de sortie · contact de porte Entrées de contrôle d’accès	**18 à 36 V DC** Alimentation de la platine	**24 à 36 V DC** Alimentation des moniteurs
162 × 82 × 29 mm Dimensions de la platine	**QR Code** Déverrouillage du portail et de la serrure	

À retenir : Le kit réunit la platine quatre appels avec QR Code, quatre moniteurs VIDM8W 8 pouces et l’alimentation VIDALM72 de 72 W. Cette version ne possède pas de lecteur de badges. La carte MicroSD n’est pas fournie.

Questions fréquentes sur KVID4G

Le kit comprend-il bien quatre moniteurs ?

Oui. KVID4G comprend une platine quatre boutons, quatre moniteurs tactiles VIDM8W de 8 pouces et l’alimentation VIDALM72 de 72 W.

La platine KVID4G possède-t-elle un lecteur de badges ?

Non. Cette version est dédiée à l’appel de quatre logements et ne comporte pas de lecteur RFIC.

Le système fonctionne-t-il sans application ?

Oui. Les fonctions principales sont disponibles localement sur chaque moniteur. Tuya Smart ajoute l’accès à distance.

Peut-on commander un portail et une serrure ?

Oui. La platine dispose d’un relais portail NO/NC et d’une sortie dédiée à une serrure électrique. Le QR Code peut commander l’un ou l’autre accès.

Le manuel et le catalogue VIDEA sont disponibles dans « Documents joints ».

DEA • CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Niveau de protection	IP65 - IK07
Caméra	HD 2 MP - 125° horizontal / 72° vertical
Stockage	Carte MicroSD jusqu'à 512 Go - non fournie
Commande serrure	Sortie max. 12 V DC, 700 mA
Résolution écran	1280 x 800 pixels
Mode interphone	Audio Full Duplex
Dimensions platine	162 x 82 x 29 mm
Type de produit	Kit visiophone connecté - 4 appels
Déverrouillage QR Code	Portail et serrure
Alimentation platine	18 à 36 V DC
Caméras IP	Jusqu'à 8 caméras ONVIF
Nombre de moniteurs	4 moniteurs VIDM8W inclus
Distance de câblage	Jusqu'à 300 m selon le câble utilisé
Application mobile	Tuya Smart - iOS et Android
Vision nocturne	Smart IR infrarouge
Commande portail	Relais NO/NC - max. 30 V AC/DC, 4 A
Écran	Tactile IPS 8 pouces
Résolution vidéo	Flux principal 1920 x 1080p / 720p - sous-flux 640 x 360
Connexion	BUS 2 fils non polarisé
Dimensions moniteur	200 x 149 x 23,5 mm
Compression vidéo	H.265 par défaut - H.264
Entrées de contrôle	Bouton de sortie et contact de porte
Wi-Fi	2,4 GHz et 5 GHz - 802.11a/b/g/n
Alimentation du kit	VIDALM72 - 36 V DC, 2 A, 72 W max.
Matériau de la platine	Façade en aluminium
Alimentation moniteur	24 à 36 V DC