

DBB · VID1PG · PLATINE DE RUE 1 APPEL

VID1PG

La platine vidéo 2 fils, seule

Identifiez vos visiteurs, échangez en Full Duplex et pilotez un portail ou une serrure depuis un moniteur VIDEA compatible.

Caméra HD 2 MP · 125°

BUS 2 fils

IP65 · IK07

Platine seule · moniteur et alimentation non inclus



Une platine extérieure conçue pour le système VIDEA

La VID1PG s'intègre à une installation BUS 2 fils compatible pour créer ou compléter un visiophone filaire à un appel.

HD

Caméra grand-angle

Champ de vision de 125° horizontal et 72° vertical, avec vidéo HD 2 MP et vision nocturne Smart IR.

2F


BUS 2 fils non polarisé

Une liaison simplifiée avec le moniteur et l'alimentation compatibles de la gamme DBB VIDEA.

2x

Portail et serrure

Un relais NO/NC pour le portail et une sortie dédiée permettent de commander séparément les deux accès.



Existe aussi en kit KVID G complet

Pour une installation neuve, choisissez l'ensemble déjà composé autour de cette platine.

- Platine de rue VID1PG
- Moniteur tactile blanc VIDM7 de 7 pouces
- Alimentation rail DIN VIDALM18

[Découvrir le kit visiophone KVID G](#)

Fiche technique de la VID1PG

PLATINE SEULE · 1 APPEL

BUS 2 fils

Connexion non polarisée

HD 2 MP · 125° H · 72° V

Caméra grand-angle

1080p / 720p

H.265 ou H.264

Smart IR

Vision nocturne infrarouge

Full Duplex

Avec moniteur compatible

NO/NC · 30 V · 4 A

Relais portail maximal

12 V DC · 700 mA Sortie serrure maximale	IP65 · IK07 Protection extérieure	Aluminium Façade gris foncé
-40 à +60 °C Température de service	10 à 90 % HR Sans condensation	158 × 78 × 29 mm Dimensions de la platine
Jusqu'à 200 m Portée maximale du BUS selon le câble	Bouton de sortie · contact de porte Entrées de contrôle d'accès	18 à 36 V DC Alimentation de la platine via le BUS

À prévoir : cette référence correspond à la platine extérieure seule. Son fonctionnement nécessite un moniteur VIDEA compatible, une alimentation adaptée et le câblage BUS 2 fils.

Questions fréquentes sur la VID1PG

La VID1PG est-elle livrée avec un moniteur ?

Non. La référence VID1PG désigne uniquement la platine de rue. Le moniteur et l'alimentation ne sont pas inclus.

Peut-elle ouvrir un portail et une serrure ?

Oui, lorsqu'elle est intégrée à un système VIDEA compatible : relais portail NO/NC jusqu'à 30 V AC/DC et 4 A, plus sortie serrure jusqu'à 12 V DC et 700 mA.

Est-elle adaptée à une installation extérieure ?

Oui. Sa façade en aluminium bénéficie des indices de protection IP65 et IK07.

Existe-t-elle dans un ensemble complet ?

Oui. Le kit KVID G réunit la platine VID1PG, le moniteur tactile VIDM7 et l'alimentation VIDALM18.

Le manuel KVID G et le catalogue VIDEA sont disponibles dans « Documents joints ».

DEA • CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Niveau de protection	IP65 - IK07	Température de fonctionnement	-40 °C à +60 °C
Compatibilité	Système visiophone DBB VIDEA BUS 2 fils	Alimentation	18 à 36 V DC via BUS 2 fils
Caméra	HD 2 MP - 125° horizontal / 72° vertical	Vision nocturne	Smart IR infrarouge
Commande portail	Relais NO/NC - max. 30 V AC/DC, 4 A	Commande serrure	Sortie max. 12 V DC, 700 mA
Humidité de fonctionnement	10 à 90 % HR sans condensation	Résolution vidéo	1080p / 720p - H.265 et H.264
Mode interphone	Audio Full Duplex avec moniteur compatible	Connexion	BUS 2 fils non polarisé
Matériau	Façade en aluminium	Dimensions platine	158 x 78 x 29 mm
Type de produit	Platine de rue seule - 1 appel	Entrées de contrôle	Bouton de sortie et contact de porte
Distance de câblage	Jusqu'à 200 m selon le câble utilisé		