

RÉFÉRENCE 662050 · DEA LINE-X/L

LINE-X/L, photocellules orientables et synchronisables pour portail

LINE-X/L permet de régler la direction des optiques pour aligner les photocellules sur des supports décalés ou difficiles à placer face à face. Cette paire en saillie offre une portée annoncée de 20 m et un fonctionnement synchronisable.

180°

Optique orientable

20 m

Portée annoncée

Synchronisables

Selon alimentation et réglage

Caractéristiques techniques de LINE-X/L

COD. 662050

Paire de photocellules

Type de produit

En saillie

Installation

20 m

Portée annoncée

Orientable à 180°

Optique

Possible en alimentation alternative, selon la notice

Synchronisation

124,60 × 40 × 46 mm

Dimensions (H × L × P)

BSF, référence 649160

Support associé

À vérifier avant installation

Conseil technique

Orientation

Régler les optiques pour obtenir un faisceau correctement aligné.

Plusieurs paires

Vérifier les conditions de synchronisation dans la notice du modèle.

Fixation

Prévoir un support stable ; le support BSF est compatible avec ce modèle.

Présentation du DEA LINE-X/L

Photocellules orientables et synchronisables pour portail



Produits associés et compatibilités



LINE-X

Photocellules compactes en saillie pour portail

[Voir la fiche produit](#)



LINE-X/LB

Photocellules orientables avec émetteur sur batterie

[Voir la fiche produit](#)



BSF

Support pour photocellules DEA LINE-X/L et LINE-X/LB

[Voir la fiche produit](#)

Les points forts du DEA LINE-X/L

Faciliter l'alignement sur site

L'orientation des optiques donne davantage de liberté pour positionner les boîtiers. Elle permet d'adapter la direction du faisceau sans déplacer tout le support.

Limiter les interférences entre paires

Le fonctionnement synchronisé est prévu pour certaines installations à plusieurs paires. Il nécessite de respecter l'alimentation et les réglages indiqués par DEA.

Une fixation adaptée au passage

La pose en saillie convient aux piliers et aux supports préparés. Le support BSF est compatible avec LINE-X/L et LINE-X/LB, notamment sur les installations de barrières DEA.

Questions fréquentes

▼ Quelle différence avec LINE-X ?

LINE-X/L possède une optique orientable et un boîtier plus haut. LINE-X est la version compacte à optique fixe.

▼ Cette version fonctionne-t-elle avec un émetteur sur batterie ?

La version à émetteur alimenté par batterie est LINE-X/LB, référence 662051.

LINE-X/L : Photocellules orientables et synchronisables pour portail

DEA SYSTEM · Référence 662050

DEA • CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type de produit	Paire de photocellules	Dimensions (H × L × P)	124,60 × 40 × 46 mm
Installation	En saillie	Portée annoncée	20 m
Optique	Orientable à 180°	Synchronisation	Possible en alimentation alternative, selon la notice
Support associé	BSF, référence 649160		