

RÉFÉRENCE 662081 · DEA LINE-X

LINE-X, photocellules compactes en saillie pour portail

LINE-X forme une paire de photocellules compacte pour détecter le passage devant un portail ou une porte automatique. Son format réduit facilite la pose sur les piliers, avec une portée annoncée de 20 m et une possibilité de fonctionnement synchronisé.

20 m

Portée annoncée

Format compact

88,20 mm de hauteur

Paire TX / RX

Émetteur et récepteur

Caractéristiques techniques de LINE-X

COD. 662081

Paire de photocellules

Type de produit

En saillie

Installation

20 m

Portée annoncée

Fixe, non orientable

Optique

Possible en alimentation alternative, selon la notice

Synchronisation

88,20 × 40 × 35,20 mm

Dimensions (H × L × P)

À vérifier avant installation

Conseil technique

Alignement

Prévoir deux supports qui permettent un alignement direct de l'émetteur et du récepteur.

Portée réelle

Tenir compte des obstacles, de la propreté des optiques et des conditions de visibilité.

Raccordement

Vérifier la tension, les bornes et les réglages dans la notice livrée avec le produit.

Présentation du DEA LINE-X

Photocellules compactes en saillie pour portail



Produits associés et compatibilités



LINE-X/L

Photocellules orientables et synchronisables pour portail

[Voir la fiche produit](#)



LINE-X/LB

Photocellules orientables avec émetteur sur batterie

[Voir la fiche produit](#)

Les points forts du DEA LINE-X

Un boîtier compact sur les piliers

Avec 40 mm de largeur, LINE-X s'intègre aux supports disposant de peu de place. La pose en saillie évite de préparer une réservation d'encastrement.

Un faisceau entre deux éléments

L'émetteur TX et le récepteur RX se placent face à face. La coupure du faisceau transmet une information à la centrale ; sa réaction dépend du raccordement et des réglages de l'automatisme.

Choisir la bonne version

L'optique de LINE-X est fixe. Pour une implantation qui nécessite un réglage de direction, choisissez LINE-X/L ; pour un émetteur sur batterie, examinez LINE-X/LB.

Questions fréquentes

▼ LINE-X est-il orientable ?

Non. L'optique est fixe. La version LINE-X/L possède une optique orientable.

▼ Les 20 m sont-ils garantis sur toute installation ?

La portée indiquée par DEA sert à choisir le modèle. L'alignement et les conditions du site doivent être vérifiés pendant la mise en service.

LINE-X : Photocellules compactes en saillie pour portail

DEA SYSTEM · Référence 662081

DEA • CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type de produit	Paire de photocellules	Dimensions (H × L × P)	88,20 × 40 × 35,20 mm
Installation	En saillie	Portée annoncée	20 m
Optique	Fixe, non orientable	Synchronisation	Possible en alimentation alternative, selon la notice