RÉFÉRENCE 672673 · DEA GTX4

GTX4, télécommande 4 canaux 433,92 MHz

Pilotez vos automatismes avec GTX4, notre télécommande blanche à 4 canaux en 433,92 MHz. Ses trois codages sélectionnables permettent de l'adapter à un récepteur compatible. Le codage HCS Rolling Code est sélectionné en usine.

433,92 MHz	4 canaux	3 codages
Fréquence radio	Commandes disponibles	Fonction radio

Caractéristiques techniques de GTX4

Réf. 672673

Télécommande radio Type	**4** Nombre de canaux	**433,92 MHz** Fréquence radio	**HCS Rolling Code / DIP SWITCH HT12 / D.A.R.T.** Codages disponibles
HCS Rolling Code Codage par défaut	**Pile lithium CR2032** Alimentation	**50 à 200 m selon les conditions d'installation** Portée radio	**-20 à +50 °C** Température de fonctionnement
Blanc Couleur	**Numéro de série séquentiel** Identification	**Non** Fonction clonage	

Préparer votre installation

Conseil technique

Fréquence
Vérifiez que le récepteur fonctionne en 433,92 MHz. Un récepteur 868 MHz ne convient pas à ce modèle.

Codage
La fréquence ne suffit pas : le récepteur doit également accepter le codage choisi. D.A.R.T. nécessite un récepteur configuré dans ce mode.

Mémorisation
Appliquez la procédure du récepteur pour enregistrer la commande. La portée dépend de l'environnement, des obstacles et de l'antenne.

Présentation de GTX4

Télécommande 4 canaux 433,92 MHz



Les fonctions de GTX4

4 commandes à portée de main

GTX4 dispose de 4 canaux pour commander les fonctions mémorisées sur vos récepteurs. Chaque bouton transmet sa commande radio : ouverture du portail, accès piéton ou autre fonction selon la configuration de votre installation.

Trois codages, une configuration adaptée

HCS Rolling Code, DIP SWITCH HT12 ou D.A.R.T. : choisissez le codage pris en charge par votre récepteur. Le réglage d'usine utilise HCS Rolling Code. Le voyant permet d'identifier le mode sélectionné : rouge, vert ou alternance rouge et verte.

Une pile simple à remplacer

La pile lithium CR2032 alimente la télécommande. Trois clignotements rouges en fin de transmission signalent une pile faible. Remplacez la pile par le type indiqué, vérifiez la fermeture du boîtier et gardez les piles hors de portée des enfants.

Produits associés et compatibilités



GTX2

Télécommande 2 canaux 433,92 MHz

Voir la fiche produit



GTX2M

Télécommande 2 canaux 433,92 MHz clonable

Voir la fiche produit



GTX4M

Télécommande 4 canaux 433,92 MHz clonable

Voir la fiche produit

Questions fréquentes

▼ GTX4 fonctionne-t-elle avec tous les portails ?

La compatibilité dépend du récepteur radio et de son codage, pas uniquement du portail. Vérifiez la fréquence 433,92 MHz et le mode accepté avant de programmer la télécommande.

▼ Peut-on cloner GTX4 ?

Ce modèle ne possède pas la fonction de clonage. Choisissez GTX2M ou GTX4M si votre installation et le signal à reprendre permettent un apprentissage en mode clonable.

▼ Quelle est la portée radio ?

La portée annoncée est de 50 à 200 m. Elle varie avec l'environnement, les obstacles, les interférences et la position de l'antenne du récepteur.

▼ Quelle pile utiliser ?

Utilisez une pile lithium CR2032. Respectez les consignes de la notice et vérifiez que le logement de pile se referme correctement.

GTX4 : Télécommande 4 canaux 433,92 MHz

Référence 672673

DEA • CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Couleur	Blanc	Température de fonctionnement	-20 à +50 °C
Fréquence radio	433,92 MHz	Alimentation	Pile lithium CR2032
Portée radio	50 à 200 m selon les conditions d'installation	Type	Télécommande radio
Nombre de canaux	4	Codages disponibles	HCS Rolling Code / DIP SWITCH HT12 / D.A.R.T.
Codage par défaut	HCS Rolling Code	Identification	Numéro de série séquentiel
Fonction clonage	Non		