RÉFÉRENCE 629111 · DEA 560BD/X

# 560BD/X, bras à glissière avec coulisse en aluminium

560BD/X transmet le mouvement du moteur au vantail par un bras guidé dans une coulisse. Cette configuration permet d'adapter l'entraînement du portail à l'espace disponible et à la géométrie de fixation.

**À glissière**
Type de bras

**Aluminium**
Coulisse

**Droit, vu de l'intérieur**
Orientation

**Portail battant**
Usage

## Caractéristiques techniques de 560BD/X

Réf. 629111

| | |
|---|---|
| Type de bras | À glissière |
| Coulisse | Aluminium |
| Orientation | Droit, vu de l'intérieur |
| Usage | Portail battant |
| Application | motorisations LIVI 502 |

## Préparer votre installation

Conseil technique

**Compatibilité**
motorisations LIVI 502

**Préparation**
Contrôlez les cotes de fixation et les limites d'utilisation du moteur avec un bras à glissière. Vérifiez la course complète du bras et l'absence de point dur avant l'apprentissage.

**Mise en service**
Vérifiez le montage et le fonctionnement de l'ensemble avant de remettre l'installation en service.

## Présentation de 560BD/X

Bras à glissière avec coulisse en aluminium



## Les fonctions de 560BD/X

### Bras à glissière avec coulisse en aluminium

Transmet le mouvement du moteur au vantail par un bras guidé dans une coulisse. Cette configuration permet d'adapter l'entraînement du portail à l'espace disponible et à la géométrie de fixation.

### Une intégration adaptée

560BD/X est destiné à motorisations LIVI 502. Contrôlez les cotes de fixation et les limites d'utilisation du moteur avec un bras à glissière. Vérifiez la course complète du bras et l'absence de point dur avant l'apprentissage.

### Installation et réglage

Contrôlez les cotes de fixation et les limites d'utilisation du moteur avec un bras à glissière. Vérifiez la course complète du bras et l'absence de point dur avant l'apprentissage.

### Produits associés et compatibilités

## Questions fréquentes

**▼ À quoi sert 560BD/X ?**

Transmet le mouvement du moteur au vantail par un bras guidé dans une coulisse. Cette configuration permet d'adapter l'entraînement du portail à l'espace disponible et à la géométrie de fixation.

**▼ Que vérifier avant le montage ?**

Contrôlez les cotes de fixation et les limites d'utilisation du moteur avec un bras à glissière. Vérifiez la course complète du bras et l'absence de point dur avant l'apprentissage.

**560BD/X : Bras à glissière avec coulisse en aluminium**

DEA SYSTEM · Référence 629111

## DEA • CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|---|---|
| Usage | Portail battant |
| Application | motorisations LIVI 502 |
| Type de bras | À glissière |
| Coulisse | Aluminium |
| Orientation | Droit, vu de l'intérieur |