RÉFÉRENCE 629121 · DEA 560BS/X

560BS/X, bras à glissière avec coulisse en aluminium

560BS/X transmet le mouvement du moteur au vantail par un bras guidé dans une coulisse. Cette configuration permet d'adapter l'entraînement du portail à l'espace disponible et à la géométrie de fixation.

À glissière
Type de bras

Aluminium
Coulisse

Gauche, vu de l'intérieur
Orientation

Portail battant
Usage

Caractéristiques techniques de 560BS/X

Réf. 629121

Type de bras	À glissière
Coulisse	Aluminium
Orientation	Gauche, vu de l'intérieur
Usage	Portail battant
Application	motorisations LIVI 502

Préparer votre installation

Conseil technique

Compatibilité
motorisations LIVI 502

Préparation
Contrôlez les cotes de fixation et les limites d'utilisation du moteur avec un bras à glissière. Vérifiez la course complète du bras et l'absence de point dur avant l'apprentissage.

Mise en service
Vérifiez le montage et le fonctionnement de l'ensemble avant de remettre l'installation en service.

Présentation de 560BS/X

Bras à glissière avec coulisse en aluminium



Les fonctions de 560BS/X

Bras à glissière avec coulisse en aluminium

Transmet le mouvement du moteur au vantail par un bras guidé dans une coulisse. Cette configuration permet d'adapter l'entraînement du portail à l'espace disponible et à la géométrie de fixation.

Une intégration adaptée

560BS/X est destiné à motorisations LIVI 502. Contrôlez les cotes de fixation et les limites d'utilisation du moteur avec un bras à glissière. Vérifiez la course complète du bras et l'absence de point dur avant l'apprentissage.

Installation et réglage

Contrôlez les cotes de fixation et les limites d'utilisation du moteur avec un bras à glissière. Vérifiez la course complète du bras et l'absence de point dur avant l'apprentissage.

Produits associés et compatibilités

Questions fréquentes

▼ À quoi sert 560BS/X ?

Transmet le mouvement du moteur au vantail par un bras guidé dans une coulisse. Cette configuration permet d'adapter l'entraînement du portail à l'espace disponible et à la géométrie de fixation.

▼ Que vérifier avant le montage ?

Contrôlez les cotes de fixation et les limites d'utilisation du moteur avec un bras à glissière. Vérifiez la course complète du bras et l'absence de point dur avant l'apprentissage.

560BS/X : Bras à glissière avec coulisse en aluminium

DEA SYSTEM · Référence 629121

DEA • CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Usage	Portail battant
Application	motorisations LIVI 502
Type de bras	À glissière
Coulisse	Aluminium
Orientation	Gauche, vu de l'intérieur