RÉFÉRENCE 659061 · DEA ROCK/RE

ROCK/RE, chauffage électrique antigel pour borne

ROCK/RE maintient une température adaptée dans le coffrage de la borne lors des périodes de froid. Il complète l'installation pour les sites exposés au gel ; avec ce dispositif, la plage de fonctionnement de ROCK peut atteindre -25 °C.

Chauffage électrique antigel
Type

110 à 250 V
Alimentation

250 W
Puissance maximale

0,8 A
Courant

Caractéristiques techniques de ROCK/RE

Réf. 659061

Chauffage électrique antigel Type	**110 à 250 V** Alimentation	**250 W** Puissance maximale	**0,8 A** Courant
IP66 Protection	**200 °C** Température de l'élément	**Thermostat** Régulation recommandée	**-25 °C** Température minimale ROCK avec chauffage
bornes escamotables ROCK Application			

Préparer votre installation

Conseil technique

Compatibilité
bornes escamotables ROCK

Préparation
Installez le chauffage dans la position indiquée et raccordez-le hors tension. Une régulation par thermostat est recommandée. La température de 200 °C concerne l'élément chauffant et ne correspond pas à la température ambiante admise pour la borne.

Mise en service
Vérifiez le montage et le fonctionnement de l'ensemble avant de remettre l'installation en service.

Présentation de ROCK/RE

Chauffage électrique antigel pour borne



Les fonctions de ROCK/RE

Chauffage électrique antigel pour borne

Maintient une température adaptée dans le coffrage de la borne lors des périodes de froid. Il complète l'installation pour les sites exposés au gel ; avec ce dispositif, la plage de fonctionnement de ROCK peut atteindre -25 °C.

Une intégration adaptée

ROCK/RE est destiné à bornes escamotables ROCK. Installez le chauffage dans la position indiquée et raccordez-le hors tension. Une régulation par thermostat est recommandée. La température de 200 °C concerne l'élément chauffant et ne correspond pas à la température ambiante admise pour la borne.

Installation et réglage

Installez le chauffage dans la position indiquée et raccordez-le hors tension. Une régulation par thermostat est recommandée. La température de 200 °C concerne l'élément chauffant et ne correspond pas à la température ambiante admise pour la borne.

Produits associés et compatibilités



ROCK/CABLE

Borne escamotable hydraulique pour usage intensif

Voir la fiche produit



ROCK/CABLE/EL

Borne escamotable hydraulique pour usage intensif

Voir la fiche produit

Questions fréquentes

▼ À quoi sert ROCK/RE ?

Maintient une température adaptée dans le coffrage de la borne lors des périodes de froid. Il complète l'installation pour les sites exposés au gel ; avec ce dispositif, la plage de fonctionnement de ROCK peut atteindre -25 °C.

▼ Que vérifier avant le montage ?

Installez le chauffage dans la position indiquée et raccordez-le hors tension. Une régulation par thermostat est recommandée. La température de 200 °C concerne l'élément chauffant et ne correspond pas à la température ambiante admise pour la borne.

ROCK/RE : Chauffage électrique antigel pour borne

DEA SYSTEM · Référence 659061

DEA • CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation	**110 à 250 V**	**Application**	**bornes escamotables ROCK**
Type	**Chauffage électrique antigel**	**Protection**	**IP66**
Puissance maximale	**250 W**	**Courant**	**0,8 A**
Température de l'élément	**200 °C**	**Régulation recommandée**	**Thermostat**
Température minimale ROCK avec chauffage	**-25 °C**		