

RÉFÉRENCE 672662 · DEA GTX4M

GTX4M, télécommande 4 canaux 433,92 MHz clonable

Pilotez vos automatismes avec GTX4M, notre télécommande blanche à 4 canaux en 433,92 MHz. Ses trois codages sélectionnables permettent de l'adapter à un récepteur compatible. Sa fonction clonage facilite la reprise de commandes DEA compatibles.

433,92 MHz

Fréquence radio

4 canaux

Commandes disponibles

Clonable

Fonction radio

Caractéristiques techniques de GTX4M

Réf. 672662

Télécommande radio

Type

4

Nombre de canaux

433,92 MHz

Fréquence radio

**HCS Rolling Code /
DIP SWITCH HT12 /
D.A.R.T.**

Codages disponibles

HCS Rolling Code

Codage par défaut

**Pile lithium
CR2032**

Alimentation

**50 à 200 m selon
les conditions
d'installation**

Portée radio

-20 à +50 °CTempérature de
fonctionnement**Blanc**

Couleur

**Numéro de série
séquentiel**

Identification

**Émetteurs DEA
compatibles à
433,92 MHz**

Fonction clonage

Préparer votre installation

Conseil technique

Fréquence

Vérifiez que le récepteur fonctionne en 433,92 MHz. Un récepteur 868 MHz ne convient pas à ce modèle.

Codage

La fréquence ne suffit pas : le récepteur doit également accepter le codage choisi. D.A.R.T. nécessite un récepteur configuré dans ce mode.

Mémorisation

Appliquez la procédure du récepteur pour enregistrer la commande. La portée dépend de l'environnement, des obstacles et de l'antenne.

Présentation de GTX4M

Télécommande 4 canaux 433,92 MHz clonable



Les fonctions de GTX4M

4 commandes à portée de main

GTX4M dispose de 4 canaux pour commander les fonctions mémorisées sur vos récepteurs. Chaque bouton transmet sa commande radio : ouverture du portail, accès piéton ou autre fonction selon la configuration de votre installation.

Trois codages, une configuration adaptée

HCS Rolling Code, DIP SWITCH HT12 ou D.A.R.T. : choisissez le codage pris en charge par votre récepteur. Le réglage d'usine utilise HCS Rolling Code. Le voyant permet d'identifier le mode sélectionné : rouge, vert ou alternance rouge et verte.

Copier une commande compatible

Le mode clonable permet de mémoriser sur chaque bouton un signal provenant d'un émetteur DEA compatible en 433,92 MHz. Suivez les positions des deux télécommandes et la procédure de la notice. Le voyant vert clignotant identifie le signal cloné.

Produits associés et compatibilités



GTX2

Télécommande 2 canaux 433,92 MHz

[Voir la fiche produit](#)



GTX4

Télécommande 4 canaux 433,92 MHz

[Voir la fiche produit](#)



GTX2M

Télécommande 2 canaux 433,92 MHz clonable

[Voir la fiche produit](#)

Questions fréquentes

▼ GTX4M fonctionne-t-elle avec tous les portails ?

La compatibilité dépend du récepteur radio et de son codage, pas uniquement du portail. Vérifiez la fréquence 433,92 MHz et le mode accepté avant de programmer la télécommande.

▼ Peut-on cloner GTX4M ?

Ce modèle dispose d'une fonction de clonage de signaux DEA compatibles en 433,92 MHz. Cette fonction ne garantit pas la copie de tous les émetteurs ni de tous les codages.

▼ Quelle est la portée radio ?

La portée annoncée est de 50 à 200 m. Elle varie avec l'environnement, les obstacles, les interférences et la position de l'antenne du récepteur.

▼ Quelle pile utiliser ?

Utilisez une pile lithium CR2032. Respectez les consignes de la notice et vérifiez que le logement de pile se referme correctement.

GTX4M : Télécommande 4 canaux 433,92 MHz clonable

Référence 672662

DEA • CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Couleur	Blanc	Température de fonctionnement	-20 à +50 °C
Fréquence radio	433,92 MHz	Alimentation	Pile lithium CR2032
Portée radio	50 à 200 m selon les conditions d'installation	Type	Télécommande radio
Nombre de canaux	4	Codages disponibles	HCS Rolling Code / DIP SWITCH HT12 / D.A.R.T.
Codage par défaut	HCS Rolling Code	Identification	Numéro de série séquentiel
Fonction clonage	Émetteurs DEA compatibles à 433,92 MHz		