RÉFÉRENCE 677670 · DEA OUTPUT EXP 24V

OUTPUT EXP 24V, conversion d'une sortie 24 V en contact sec

OUTPUT EXP 24V permet de disposer d'un contact relais à partir d'une sortie 24 V compatible de la centrale NET. Ce module enfichable complète le raccordement des accessoires qui demandent un contact non alimenté.

Contact sec
NO / NC / commun

30 V DC max.
Tension du contact

2 A max.
Charges résistives

Caractéristiques techniques de OUTPUT EXP 24V

Réf. 677670

Module de conversion en contact sec Type de produit	**20-30 V DC** Alimentation du relais	**NO / NC / commun** Contacts disponibles	**30 V DC** Tension maximale du contact
2 A, charges résistives uniquement Courant maximal du contact	**NET24N et NET230N** Centrales illustrées	**Enfichable dans la borne adaptée** Montage	

Préparer votre installation

Conseil technique


Sortie de la centrale
Choisir une sortie et une configuration prévues pour le module.

Charge commandée
Respecter 30 V DC et 2 A maximum pour les charges résistives.

Aucune tension secteur
Ne pas raccorder 120 ou 230 V AC sur le contact du relais.

Présentation de OUTPUT EXP 24V

Conversion d'une sortie 24 V en contact sec



Les fonctions de OUTPUT EXP 24V

Obtenir un contact non alimenté

Le relais convertit la sortie de commande compatible en contact NO ou NC. L'équipement commandé conserve sa propre alimentation.

Respecter les limites du relais

Le contact accepte au maximum 30 V DC et 2 A pour les charges résistives. Il ne doit pas recevoir une alimentation 120 ou 230 V AC.

Adapter la sortie choisie

Le module se branche dans la borne correspondant à l'application. La fonction dépend du paramétrage de la sortie de la centrale NET24N ou NET230N.

Produits associés et compatibilités



NET24N/C

Commande universelle pour 1 ou 2 moteurs 24 V


Voir la fiche produit



NET230N/C

Commande universelle pour 1 ou 2 moteurs 230 V

Voir la fiche produit



NET-EXPANSION MINI

Extension compacte de 4 entrées et 1 sortie

Voir la fiche produit

Questions fréquentes

▼ Peut-on commuter une lampe 230 V avec ce module ?

Non. Le contact est limité à 30 V DC et la notice interdit le raccordement de 120 ou 230 V AC.

▼ Le contact fournit-il une alimentation 24 V ?

Il s'agit d'un contact sec NO/NC. L'accessoire commandé demande une alimentation adaptée distincte.

OUTPUT EXP 24V : Conversion d'une sortie 24 V en contact sec

DEA SYSTEM · Référence 677670

DEA • CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type de produit	Module de conversion en contact sec
Montage	Enfichable dans la borne adaptée
Alimentation du relais	20-30 V DC
Contacts disponibles	NO / NC / commun
Tension maximale du contact	30 V DC
Courant maximal du contact	2 A, charges résistives uniquement
Centrales illustrées	NET24N et NET230N