

RÉFÉRENCE 616063 · DEA REV/X

REV24/X/M BOOST, automatisme pour portail coulissant collectif et industriel

Motorisation DEA pour portail jusqu'à **1 200 kg**, avec fins de course magnétiques.

1 200 kg

Poids maximal du portail.

26 m/min

Vitesse nominale.

24 V

Alimentation moteur.

Caractéristiques techniques

REV24/X/M BOOST

24 V

Alimentation moteur

800 W

Puissance maximale absorbée

861 N

Force de poussée maximale

1 200 kg

Poids maximal du portail

8 m

Longueur de vantail de référence

26 m/min

Vitesse

22/h à 1 200 kg

Cycle de travail

300 manœuvres/24 h

Manœuvres maximales en 24 h

Irréversible · version rapide BOOST

Fonctionnement

Fins de course magnétiques

Détection de fin de course

NET24 EVO incluse

Platine de commande

Z18 (module 4 mm)

Pignon standard

IP44

Niveau de protection

-20 à +50 °C

Température

Pression sonore

18 kg

Poids emballé


Présentation du moteur DEA REV/X

Toute la puissance de REV dans une nouvelle génération plus polyvalente.



Installation type et dimensions

Exemple d'équipement avec accessoires repérés et encombrement du moteur sous capot.



* art. REV/X/RFM - REV/X/RF/IB/M

**art. REV/X/M - REV/X/IB/M - REV24/X/M - REV24/X/IB/M - REV24/X/M BOOST

Produits repérés sur le schéma d'installation

1



REV24/X/M BOOST

Motoréducteur correspondant à cette fiche.

[Voir la fiche produit](#)

2



113

Crémaillère zinguée 30 x 12 mm avec entretoises.

[Voir la fiche produit](#)

3



POST60

Potelet aluminium h. 55 cm.

[Voir la fiche produit](#)

4



LINE-X

Jeu de photocellules synchronisables en saillie.

[Voir la fiche produit](#)

5

**C20**

Barre palpeuse mécanique de sécurité, longueur 2 m.

[Voir la fiche produit](#)

6

**DIGIRAD/N**

Clavier radio numérique à 4 canaux.

[Voir la fiche produit](#)

7

**AURA-X**

Feu clignotant LED multi-tension avec antenne intégrée.

[Voir la fiche produit](#)
**GTX4**

Émetteur rolling code blanc 4 fonctions.

[Voir la fiche produit](#)
**127**

Panneau de signalisation en français.

[Voir la fiche produit](#)

Les points forts du moteur DEA REV24/X/M BOOST

Les caractéristiques essentielles de cette variante.



BOOST jusqu'à 26 m/min

Version rapide 24 V destinée aux accès nécessitant une ouverture particulièrement rapide.



Jusqu'à 1 200 kg

Poussée maximale de 861 N et cycle de 22 manœuvres/h à 1 200 kg.



NET24 EVO intégrée

Réglage de la vitesse jusqu'à 26 m/min, des ralentissements et des fins de course magnétiques.

REV24/X/M BOOST : performance et évolutivité DEA

24 V · 1 200 kg · 26 m/min · fins de course magnétiques.

DEA • CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation moteur	24 V	Fins de course	Magnétiques
Niveau de protection	IP44	Puissance maximale absorbée	800 W
Cycle de travail	22/h à 1 200 kg	Manœuvres maximales en 24 h	300 manœuvres/24 h
Température de fonctionnement	-20 à +50 °C	Pression sonore	< 70 dBA
Platine de commande	NET24 EVO incluse	Poids avec emballage	18 kg
Pignon standard	Z18 (module 4 mm)	Poids maximal du portail	1 200 kg
Poussée	861 N	Vitesse	26 m/min
Alimentation secteur	230 - 240 V ~ (50/60 Hz)	Longueur de vantail de référence	8 m