RÉFÉRENCE 136006 · DEA 110V

# 110V, serrure électrique verticale avec gâche au sol

110V complète le verrouillage d'un portail avec une serrure électrique verticale et une gâche au sol. Son logement reçoit un cylindre européen à choisir séparément : vous adaptez ainsi la commande à clé aux besoins de votre accès.

**Verticale**
Montage de la serrure

**Gâche au sol**
Point de verrouillage

**Profil européen**
Cylindre à prévoir

## Caractéristiques techniques de 110V

Réf. 136006

| | |
|---|---|
| Type | Électro-serrure |
| Montage | Vertical |
| Gâche | Au sol |
| Cylindre | Européen, à prévoir séparément |
| Cylindres associés | M - 136004 / D - 136005 |

## Préparer votre installation

Conseil technique

**Cylindre**
Choisissez le profil européen et vérifiez sa longueur par rapport au support et au montage.

**Alignement**
Positionnez la gâche au sol dans l'axe du pêne, sans contrainte sur la serrure.

**Commande électrique**
Vérifiez la tension inscrite sur la serrure et les caractéristiques de la sortie de commande avant le raccordement.

# Présentation de 110V

Serrure électrique verticale avec gâche au sol



## Les fonctions de 110V

### Un verrouillage vertical

La serrure travaille avec sa gâche au sol pour verrouiller le portail en position fermée. La pose demande un alignement précis entre le pêne et la gâche.

### Le choix du cylindre

La serrure est proposée sans cylindre européen. Choisissez le demi-cylindre M ou le double cylindre D selon l'accès à clé recherché et les cotes de votre montage.

### Une pose adaptée au portail

Fixez la serrure et la gâche sur des supports stables. Contrôlez le fonctionnement mécanique et la commande électrique avant la mise en service de l'automatisme.

## Produits associés et compatibilités



### M

Demi-cylindre européen pour commande à clé

Voir la fiche produit



### D

Double cylindre européen pour commande à clé

Voir la fiche produit



### 110OI

Serrure électrique horizontale avec cylindre rond

Voir la fiche produit

## Questions fréquentes

**▼ Le cylindre est-il intégré à 110V ?**

Non. Le cylindre européen est à prévoir séparément. M et D proposent respectivement un demi-cylindre et un double cylindre.

**▼ Quelle différence avec 110OI ?**

110V est une serrure verticale avec gâche au sol. 110OI est une serrure horizontale complète avec cylindre rond et gâche.

# 110V : Serrure électrique verticale avec gâche au sol

DEA SYSTEM · Référence 136006

## DEA • CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|---|---|
| Montage | Vertical |
| Type | Électro-serrure |
| Gâche | Au sol |
| Cylindre | Européen, à prévoir séparément |
| Cylindres associés | M - 136004 / D - 136005 |