RÉFÉRENCE 649174 · DEA STRIP-LED

STRIP-LED, ruban LED de 8 m pour signalisation de lisse de barrière

STRIP-LED apporte une signalisation rouge et verte le long de la lisse de barrière. Son ruban de 8 m se prépare selon la longueur et la configuration de la lisse, avec une alimentation 24 V DC adaptée. Notre accessoire complète la visibilité de l'accès directement sur l'élément qui ferme le passage.

8 m
Ruban à adapter à la lisse

Rouge / vert
Signalisation lumineuse

Sur la lisse
Repère visible au passage

Caractéristiques techniques de STRIP-LED

Réf. 649174

8 m	Longueur du ruban
Rouge et vert	Couleurs
Lisse de barrière compatible	Emplacement
24 V DC, alimentation à prévoir	Alimentation
PASS/N, STOP/N et TRAFIK/N, selon lisse et montage	Compatibilité
Silicone et/ou adhésif double face, selon la notice	Fixation

Préparer votre installation

Conseil technique

Lisse et barrières
Vérifier la compatibilité de la lisse et le cheminement du câble.

Extrémités du ruban
Respecter le montage et l'étanchéité des extrémités après adaptation.

Alimentation adaptée
Contrôler la consommation, la commande et l'alimentation supplémentaire éventuelle.

Présentation de STRIP-LED

Ruban LED de 8 m pour signalisation de lisse de barrière



Les fonctions de STRIP-LED

Éclairer l'élément de fermeture

Le ruban se fixe sur la lisse selon le montage prévu. Les protections latérales et les extrémités se remettent en place après la préparation de la bande et le passage du câble.

Préparer la bonne longueur

La bande peut être adaptée au montage selon la notice. Lorsqu'une partie en excès est coupée, le bouchon en caoutchouc doit être récupéré puis fixé au silicone sur la nouvelle extrémité utile.

Accorder lumière et mouvement

Le câblage et les paramètres de l'ensemble déterminent l'usage du rouge et du vert. Contrôlez la consommation du ruban et la capacité de la source 24 V, particulièrement en éclairage permanent.

Produits associés et compatibilités



LED/B

Bande LED pour caisson de barrière PASS/N, STOP/N et TRAFIK/N

Voir la fiche produit



SMFLED24/2

Feux de signalisation LED rouge et vert en 24 V DC

Voir la fiche produit



SMFLED230/2

Feux de signalisation LED rouge et vert en 230 V AC

Voir la fiche produit

Questions fréquentes

▼ Le ruban comprend-il une alimentation ?

Cette référence est le ruban de 8 m sans adaptateur secteur. L'alimentation se choisit selon la barrière et le fonctionnement souhaité.

▼ Peut-on raccourcir la bande ?

La notice décrit l'adaptation de la bande : récupérez le bouchon de la partie coupée et fixez-le au silicone à la nouvelle extrémité utile.

STRIP-LED : Ruban LED de 8 m pour signalisation de lisse de barrière

DEA SYSTEM · Référence 649174

DEA • CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Compatibilité	**PASS/N, STOP/N et TRAFIK/N, selon lisse et montage**	**Alimentation**	**24 V DC, alimentation à prévoir**
Longueur du ruban	**8 m**	**Couleurs**	**Rouge et vert**
Emplacement	**Lisse de barrière compatible**	**Fixation**	**Silicone et/ou adhésif double face, selon la notice**