RÉFÉRENCE 662047 · DEA LINEAR/SHIELD

LINEAR/SHIELD, photocellules orientables avec protection en aluminium

LINEAR/SHIELD associe une paire de photocellules LINEAR à ses couvertures de protection COVER en aluminium. Cette version réunit le réglage des optiques et une protection mécanique supplémentaire, pour les installations où les boîtiers sont exposés aux chocs ou aux dégradations.

Aluminium
Protections COVER incluses

Optique orientable
Réglage du faisceau

24 V AC/DC
Alimentation de LINEAR

Caractéristiques techniques de LINEAR/SHIELD

COD. 662047

Paire de photocellules avec protections Type de produit	**LINEAR** Modèle de photocellule	**COVER en aluminium** Protection extérieure	**En saillie** Installation
24 V AC/DC Alimentation	**20 m ; jusqu'à 40 m en conditions optimales selon notice** Portée de sélection	**IP54** Indice de protection de LINEAR	**-20 °C à +55 °C** Température de fonctionnement
155 × 56 × 55 mm Dimensions avec couverture (H × L × P)			

À vérifier avant installation

Conseil technique

Deux notices
Suivre la notice LINEAR pour le câblage et la notice COVER pour le montage des protections.

Réglage de l'optique
Conserver l'accès nécessaire pour aligner les deux éléments.

Portée
Retenir 20 m pour la sélection et vérifier le signal sur site.

Présentation du DEA LINEAR/SHIELD

Photocellules orientables avec protection en aluminium



Produits associés et compatibilités



LINE-X/L

Photocellules orientables et synchronisables pour portail

Voir la fiche produit



105/N

Photocellules à encastrer pour portail automatique

Voir la fiche produit

Les points forts du DEA LINEAR/SHIELD

Une protection mécanique supplémentaire

Les couvertures en aluminium entourent les photocellules. Elles renforcent la protection des boîtiers tout en laissant l'ouverture nécessaire au faisceau infrarouge.

Régler l'optique avant de refermer

Le modèle LINEAR possède une optique orientable. L'alignement se contrôle au récepteur avant de refermer la photocellule puis sa couverture de protection.

Installer les protections dans le bon ordre

Le montage COVER comprend la fixation du support, la mise en place des éléments LINEAR, le passage des câbles et les essais. Les deux notices sont disponibles dans Documents joints.

Questions fréquentes

▼ Les protections sont-elles comprises ?

Oui. La référence LINEAR/SHIELD comprend les photocellules LINEAR et les couvertures COVER en aluminium.

▼ La couverture remplace-t-elle l'étanchéité de la photocellule ?

Non. Les joints, le boîtier et le passage des câbles de LINEAR doivent être montés correctement, conformément à sa notice.

LINEAR/SHIELD : Photocellules orientables avec protection en aluminium

DEA SYSTEM · Référence 662047

DEA • CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Température de fonctionnement	-20 °C à +55 °C
Type de produit	Paire de photocellules avec protections
Modèle de photocellule	LINEAR
Portée de sélection	20 m ; jusqu'à 40 m en conditions optimales selon notice
Dimensions avec couverture (H × L × P)	155 × 56 × 55 mm
Alimentation	24 V AC/DC
Installation	En saillie
Protection extérieure	COVER en aluminium
Indice de protection de LINEAR	IP54