RÉFÉRENCE 663092 · DEA GT-KEY/I

# GT-KEY/I, sélecteur à clé en aluminium anti-vandale

GT-KEY/I offre une commande locale simple et contrôlée par clé. Son corps en aluminium anti-vandale protège le mécanisme et permet un accès à la commande réservé aux détenteurs de la clé. Il s'intègre aux commandes ouverture/arrêt ou à action maintenue, selon le câblage de l'automatisme.

**Aluminium anti-vandale**
Matériau

**Encastrable**
Montage

**70 × 102 × 55 mm**
Dimensions

**IP54**
Protection

## Caractéristiques techniques de GT-KEY/I

Réf. 663092

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Aluminium anti-vandale**<br>Matériau | **Encastrable**<br>Montage | **70 × 102 × 55 mm**<br>Dimensions | **IP54**<br>Protection |
| **250 V AC / 125 V DC**<br>Tension maximale des contacts | **16 A AC / 0,6 A DC**<br>Charge résistive maximale | **10 A AC / 0,6 A DC**<br>Charge inductive maximale | **Ouverture/arrêt ou action maintenue**<br>Commande |
| **circuits de commande de portes, portails et barrières**<br>Application | | | |

## Préparer votre installation

Conseil technique

**Compatibilité**
circuits de commande de portes, portails et barrières

**Préparation**
Reliez le sélecteur à la terre et respectez le schéma correspondant à la commande souhaitée. Pour ouvrir le boîtier, maintenez la clé tournée. Le déverrouillage à câble de la version SB exige une motorisation compatible et une course d'environ 10 mm.

**Mise en service**
Vérifiez le montage et le fonctionnement de l'ensemble avant de remettre l'installation en service.

## Présentation de GT-KEY/I

Sélecteur à clé en aluminium anti-vandale



## Les fonctions de GT-KEY/I

### Sélecteur à clé en aluminium anti-vandale

Offre une commande locale simple et contrôlée par clé. Son corps en aluminium anti-vandale protège le mécanisme et permet un accès à la commande réservé aux détenteurs de la clé. Il s'intègre aux commandes ouverture/arrêt ou à action maintenue, selon le câblage de l'automatisme.

### Une intégration adaptée

GT-KEY/I est destiné à circuits de commande de portes, portails et barrières. Reliez le sélecteur à la terre et respectez le schéma correspondant à la commande souhaitée. Pour ouvrir le boîtier, maintenez la clé tournée. Le déverrouillage à câble de la version SB exige une motorisation compatible et une course d'environ 10 mm.

### Installation et réglage

Reliez le sélecteur à la terre et respectez le schéma correspondant à la commande souhaitée. Pour ouvrir le boîtier, maintenez la clé tournée. Le déverrouillage à câble de la version SB exige une motorisation compatible et une course d'environ 10 mm.

## Produits associés et compatibilités



### GT-KEY

Sélecteur à clé en aluminium anti-vandale

Voir la fiche produit



### GT-KEY/SB

Sélecteur à clé en aluminium anti-vandale

Voir la fiche produit

## Questions fréquentes

**▼ À quoi sert GT-KEY/I ?**

Offre une commande locale simple et contrôlée par clé. Son corps en aluminium anti-vandale protège le mécanisme et permet un accès à la commande réservé aux détenteurs de la clé. Il s'intègre aux commandes ouverture/arrêt ou à action maintenue, selon le câblage de l'automatisme.

### ▼ Que vérifier avant le montage ?

Reliez le sélecteur à la terre et respectez le schéma correspondant à la commande souhaitée. Pour ouvrir le boîtier, maintenez la clé tournée. Le déverrouillage à câble de la version SB exige une motorisation compatible et une course d'environ 10 mm.

## GT-KEY/I : Sélecteur à clé en aluminium anti-vandale

DEA SYSTEM · Référence 663092

### DEA • CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Dimensions** | **70 × 102 × 55 mm** | **Matériau** | **Aluminium anti-vandale** |
| **Montage** | **Encastrable** | **Application** | **circuits de commande de portes, portails et barrières** |
| **Tension maximale des contacts** | **250 V AC / 125 V DC** | **Commande** | **Ouverture/arrêt ou action maintenue** |
| **Protection** | **IP54** | **Charge résistive maximale** | **16 A AC / 0,6 A DC** |
| **Charge inductive maximale** | **10 A AC / 0,6 A DC** | | |