

Dotée d'une certification allemande, cette ventouse électromagnétique VELMAG® s'est également vu attribuer un procès-verbal de conformité à la norme NF S 61 937. Elle est donc adaptée à la pose en applique sur une porte d'issue de secours, et sur tous types d'huisseries en général.

Livrée avec sa contreplaque, ce modèle de ventouse électromagnétique en saillie peut être installé dans de multiples configurations, que la menuiserie à équiper soit tirante, poussante ou en verre. En effet, SEWOSY propose un choix d'accessoires en fonction de la spécificité de la porte de secours. Le montage de cette ventouse électromagnétique est simple, et le dispositif anti-démontage inclus permet de réduire le vandalisme.

UNE VENTOUSE VELMAG® À RUPTURE

Alimentée en courant continu, avec une tension de 12V ou 24V, cette ventouse électromagnétique a l'avantage de fonctionner silencieusement. Par ailleurs, son déverrouillage hors tension convient pour la protection de personnes. En cas d'évacuation d'urgence exigée ou de panne électrique, il est en effet possible de franchir l'accès.

UN SYSTÈME ANTI-RÉMANENCE

En plus de sa décondamnation par rupture d'alimentation, cette ventouse électromagnétique en applique bénéficie d'un système anti-rémanence, ce qui représente une sécurité supplémentaire. La rémanence provient de l'alimentation permanente ; le champ magnétique persiste et retarde le déverrouillage. Pour contrer le magnétisme et ainsi permettre un déverrouillage facile et instantané, un éjecteur est posé dans la contreplaque.

JUSQU'À 300 DAN DE FORCE DE RETENUE

Fabriquée selon la technologie E-PLATES qui améliore le rendement magnétique et donc l'efficacité du verrouillage, cette ventouse électromagnétique résiste à l'effraction jusqu'à 300 daN, du moins si les instructions de pose transmises par SEWOSY sont dûment observées.

Par ailleurs, conformément à l'indice de protection IP 42, la ventouse électromagnétique est protégée des corps étrangers dont le diamètre est de plus d'un millimètre, ainsi que des chutes de pluie jusqu'à 15° par rapport à la verticale. Quant à sa capacité à supporter des températures extrêmes, elle va de -10° à +55°C.